

This instruction manual describes how to install the Program Timer for Mitsubishi Building Air Conditioning Systems. Please read this manual thoroughly and install the remote controller accordingly. For information on how to wire and install the air conditioning units, refer to the instruction manual for the air conditioning units.

1 Safety Precautions

- Read these Safety Precautions and perform installation work accordingly.
The following two symbols are used to designate that may be caused by incorrect use and their degree:
CAUTION: If the screws are over-tightened, it could cause the body to deform or crack.
NOTE: Choose at the place for installation.
WARNING: When installing the remote controller, do not allow the remote controller to fall directly on the wall.
When remounting on the wall, have a security using anchors.

2 Confirming the Supplied Parts

- Confirm that the box includes the following parts, in addition to the installation manual:
1. Program Timer
2. 5-wire cable (1.8 m) (1.816 ft) connector
3. 5-wire cable (500 mm) (1.916 ft) connector
4. Remote Controller
5. Wood screw (4 x 15)
6. Operation Manual

3 Installation Method

- Installation Position
Carry out wiring using the 5-wire cable provided.
The wiring cable and the weight are limited, so decide an installation position.
See CAUTION and WARNING concerning connection of wires.
(1) If a wall is too thin and the cable is sagging, use a support.
However, the length of the 5-wire cable is limited, so keep the distance between the program timer and the remote controller at 10 mm (3/8 in) or more.
(2) If you are mounting it directly on the wall,
Use a wall bracket.
Keep the distance between the program timer and the remote controller at 10 mm (3/8 in) or more.
(3) When mounting the program timer on the wall or on the switch box,
Leave a clearance of at least 50 mm (1.916 in) around the program timer.
(4) Locally Produced Parts (When using a switch box)
2-ping switch box
Lock tube, bushings
(5) Remove the program timer's cover.
Insert a remote controller into one of the open slots and move the screw driver in the arrow direction.

4 Wiring the Remote Controller

- Wiring the Remote Controller
The remote controller is connected to the program timer.
(1) Connect the remote controller to the program timer.
(2) Connect the remote controller to the remote controller.
(3) Seal the wire lead-in holes with putty to prevent condensation, water drops, worms, etc. from getting inside.

5 Mounting the Program Timer on the Wall or on the Switch Box

- Mounting the Program Timer on the Wall or on the Switch Box
(1) Mounting the program timer on the wall
(2) Mounting the program timer on the switch box

Diese Anleitung beschreibt die Art und Weise der Installation des Programm-Timers für Mitsubishi Building Air Conditioning Systems. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und installieren Sie den Fernbedienungsempfänger der Fernbedienung entsprechend den Anweisungen. Für Informationen über die Art und Weise der Installation der Klimaanlage, lesen Sie das Handbuch der Klimaanlage.

1 Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen genau und führen Sie die Installation entsprechend aus.
Die folgenden zwei Symbole werden verwendet, um den Grad möglicher Verletzungen durch falsche Anwendung anzuzeigen.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.

2 Überprüfung der gelieferten Teile

- Bitte überprüfen Sie, ob die Verpackung der folgenden Teile enthält:
1. Programm-Timer
2. 5-adrige Kabel (1,816 m) (5,96 ft) Stecker
3. 5-adrige Kabel (500 mm) (1,916 m) (6,28 ft) Stecker
4. Fernbedienung
5. Holzschraube (4 x 15)
6. Bedienungsanleitung

3 Installationsverfahren

- Installationsposition
Tragen Sie die 5-adrige Kabelverdrahtung an der vorgesehenen Stelle an.
Die Kabellänge ist begrenzt, daher sollte die Distanz zwischen dem Programm-Timer und der Fernbedienung mindestens 10 mm (3/8 Zoll) betragen.
(2) Wenn Sie den Programm-Timer direkt an der Wand montieren,
Verwenden Sie eine Wandhalterung.
Halten Sie die Distanz zwischen dem Programm-Timer und der Fernbedienung mindestens 10 mm (3/8 Zoll) ein.
(3) Wenn Sie den Programm-Timer auf einer Schaltbox montieren,
Lassen Sie einen Spalt von mindestens 50 mm (1,916 Zoll) zwischen dem Programm-Timer und der Fernbedienung.
(4) Lokale Bauteile (bei Verwendung einer Schaltbox)
2-Ping-Schaltbox
Schlossrohr, -bohrung
(5) Entfernen Sie das Programm-Timer-Gehäuse.
Stecken Sie den Fernbedienungsempfänger in eines der offenen Fächer und bewegen Sie den Schraubenzieher in die Pfeilrichtung.

4 Verdrahtungsverfahren

- Verdrahtung mit Fernbedienung
Die Fernbedienung wird an den Programm-Timer angeschlossen.
(1) Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Programm-Timer.
(2) Verbinden Sie die Fernbedienung mit der Fernbedienung.

5 Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox

- Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox
(1) Einbau des Programm-Timers an der Wand
(2) Einbau des Programm-Timers in einer Schaltbox

Diese Anleitung beschreibt die Art und Weise der Installation des Programm-Timers für Mitsubishi Building Air Conditioning Systems. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und installieren Sie den Fernbedienungsempfänger der Fernbedienung entsprechend den Anweisungen. Für Informationen über die Art und Weise der Installation der Klimaanlage, lesen Sie das Handbuch der Klimaanlage.

1 Einführung der Fernbedienung

- Die Fernbedienung wird an den Programm-Timer angeschlossen.
(1) Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Programm-Timer.
(2) Verbinden Sie die Fernbedienung mit der Fernbedienung.

2 Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox

- Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox
(1) Einbau des Programm-Timers an der Wand
(2) Einbau des Programm-Timers in einer Schaltbox

3 Die Eingangsöffnungen mit Klebeband abdichten

- Die Eingangsöffnungen mit Klebeband abdichten
(1) Die Eingangsöffnungen mit Klebeband abdichten

4 Die Abdeckung des Programm-Timers abheben

- Die Abdeckung des Programm-Timers abheben
(1) Die Abdeckung des Programm-Timers abheben

Diese Anleitung beschreibt die Art und Weise der Installation des Programm-Timers für Mitsubishi Building Air Conditioning Systems. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und installieren Sie den Fernbedienungsempfänger der Fernbedienung entsprechend den Anweisungen. Für Informationen über die Art und Weise der Installation der Klimaanlage, lesen Sie das Handbuch der Klimaanlage.

1 Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen genau und führen Sie die Installation entsprechend aus.
Die folgenden zwei Symbole werden verwendet, um den Grad möglicher Verletzungen durch falsche Anwendung anzuzeigen.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.
Dabei ist die Art der Verletzung angegeben.

2 Überprüfung der gelieferten Teile

- Bitte überprüfen Sie, ob die Verpackung der folgenden Teile enthält:
1. Programm-Timer
2. 5-adrige Kabel (1,816 m) (5,96 ft) Stecker
3. 5-adrige Kabel (500 mm) (1,916 m) (6,28 ft) Stecker
4. Fernbedienung
5. Holzschraube (4 x 15)
6. Bedienungsanleitung

3 Installationsverfahren

- Installationsposition
Tragen Sie die 5-adrige Kabelverdrahtung an der vorgesehenen Stelle an.
Die Kabellänge ist begrenzt, daher sollte die Distanz zwischen dem Programm-Timer und der Fernbedienung mindestens 10 mm (3/8 Zoll) betragen.
(2) Wenn Sie den Programm-Timer direkt an der Wand montieren,
Verwenden Sie eine Wandhalterung.
Halten Sie die Distanz zwischen dem Programm-Timer und der Fernbedienung mindestens 10 mm (3/8 Zoll) ein.
(3) Wenn Sie den Programm-Timer auf einer Schaltbox montieren,
Lassen Sie einen Spalt von mindestens 50 mm (1,916 Zoll) zwischen dem Programm-Timer und der Fernbedienung.
(4) Lokale Bauteile (bei Verwendung einer Schaltbox)
2-Ping-Schaltbox
Schlossrohr, -bohrung
(5) Entfernen Sie das Programm-Timer-Gehäuse.
Stecken Sie den Fernbedienungsempfänger in eines der offenen Fächer und bewegen Sie den Schraubenzieher in die Pfeilrichtung.

4 Verdrahtungsverfahren

- Verdrahtung mit Fernbedienung
Die Fernbedienung wird an den Programm-Timer angeschlossen.
(1) Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Programm-Timer.
(2) Verbinden Sie die Fernbedienung mit der Fernbedienung.

5 Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox

- Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox
(1) Einbau des Programm-Timers an der Wand
(2) Einbau des Programm-Timers in einer Schaltbox

Diese Anleitung beschreibt die Art und Weise der Installation des Programm-Timers für Mitsubishi Building Air Conditioning Systems. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und installieren Sie den Fernbedienungsempfänger der Fernbedienung entsprechend den Anweisungen. Für Informationen über die Art und Weise der Installation der Klimaanlage, lesen Sie das Handbuch der Klimaanlage.

1 Einführung der Fernbedienung

- Die Fernbedienung wird an den Programm-Timer angeschlossen.
(1) Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Programm-Timer.
(2) Verbinden Sie die Fernbedienung mit der Fernbedienung.

2 Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox

- Einbau des Programm-Timers an der Wand oder in einer Schaltbox
(1) Einbau des Programm-Timers an der Wand
(2) Einbau des Programm-Timers in einer Schaltbox

3 Die Eingangsöffnungen mit Klebeband abdichten

- Die Eingangsöffnungen mit Klebeband abdichten
(1) Die Eingangsöffnungen mit Klebeband abdichten

4 Die Abdeckung des Programm-Timers abheben

- Die Abdeckung des Programm-Timers abheben
(1) Die Abdeckung des Programm-Timers abheben